

IP Transit via VLAN Bilateral em Data Center

Carrier-Neutral

Entrega de IP Transit via VLAN bilateral dentro de data centers. Como integrador carrier-neutral, a JCM conecta o cliente ao melhor trânsito disponível no DC sem dependência de uma única operadora. BGP, prefixos, SLA contratual e NOC 24/7.

Especificações Técnicas

Parâmetro	Especificação
Tipo de entrega	VLAN bilateral dedicada dentro do data center
Modelo de roteamento	BGP (com ASN próprio) ou entrega estática (sem ASN)
Diversidade de provider	Multi-provider carrier-neutral — seleção automática de melhor rota
Capacidade	A partir de 100 Mbps comprometido — escalonável conforme demanda
Latência	Otimizada por seleção de rota entre múltiplos transit providers
Disponibilidade (SLA)	Contratual, com penalidade financeira prevista
Tempo de resposta NOC	< 30 min para incidentes críticos (perda total de trânsito)
Anti-DDoS	Incluso — mitigação na camada de trânsito
IP Fixo	Incluso — bloco /29 ou maior conforme necessidade
Monitoramento	24/7 — NOC próprio com alertas automáticos
Tempo para LOA	Até 2 dias úteis após assinatura de contrato
Contrato mínimo	12 meses (consulte condições para contratos de curto prazo)

Perfis de Cliente Atendidos

Perfil	Necessidade típica
ISPs regionais	Trânsito upstream sem contratar diretamente com grandes carriers
CDNs e streaming	Baixa latência, alto throughput, redundância de rota

Hosting providers e cloud	Trânsito com SLA real para workloads críticos
Fintechs e SaaS	Alta disponibilidade, latência controlada, conformidade
Empresas com DC próprio	Trânsito gerenciado sem montar equipe de NOC interna

Processo de Contratação

1. Análise técnica	Informe o data center, rack/cage, ASN (se tiver) e volume de tráfego estimado. Retornamos em até 2 horas úteis.
2. Proposta comercial	Proposta com capacidade, SLA, prazo e condições comerciais. Sem surpresas — tudo contratual.
3. Assinatura de contrato	Contrato com SLA e penalidade. Sem cláusulas abusivas.
4. LOA e cross-connect	Emissão da LOA e coordenação do cross-connect com o DC em até 2 dias úteis.
5. Ativação e BGP	Configuração da VLAN bilateral, sessão BGP (se aplicável) e testes de conectividade.
6. NOC 24/7 ativo	Monitoramento contínuo com alertas automáticos e SLA em vigor.